

Gas Valve Electric Arm



OGM-9010 بازوی برقی شیر گاز



| Model No. | OGM-9010 | مدل |
|------------------------------|------------------|----------------------|
| Operating Voltage | 8 ~ 16 VDC | ولتاژ عملکرد |
| Rated Voltage | 12 VDC | ولتاژ نامی |
| Operating current | 20~1000mA | جریان عملکرد |
| Rated current | 100 mA | جریان نامی |
| Automatic Valve-Closing Time | 5-10s | زمان بستن شیر خودکار |
| Working Temp. | -10° C ~ 50° C | دمای کاری |
| Working humidity | 0%~95% RH | رطوبت کاری |
| Valve pressure | 1.6MPa | فشار عملکرد |
| Torque | 30~60 kg.cm | گشتاور |
| Dimension | 100 * 90 * 70 mm | ابعاد |
| Operating Power | 0.24W-10W | توان عملکرد |

— مقاومت نسبی در برابر نفوذ آب و گرمای ایجاد شده توسط شعله

— بستن شیرهای گاز یا محلول یا آب به صورت اتوماتیک

— قابلیت عملکرد به صورت خودکار و با دستی

— دارای براکت نصب برای سایزهای مختلف شیر (1/2Inch ، 3/4Inch) داخل جعبه

— دارای گیربوکس با گشتاورد قوی جهت بستن شیرهای نو و تا حدودی کهنه

— دارای موتور دو جهته



نماینده انحصاری پرلا در ایران، بزرگترین وارد کننده سیستمهای استاندارد و تضمین شده حریق، گاز و حفاظتی با ۲۷ سال سابقه درخشان