

Manual Call Point

شستی اعلام حریق



XR-250

- شستی اعلام حریق شیشه شکستنی
- مجهز به کلید تست در مدار (بدون تحریک آژیرها)
- میکروسوئیچ صنعتی ضد گرد و غبار
- جنس بدنه ABS مقاوم در برابر حریق
- مطابق با استاندارد EN54-11

Model No.	XR-250	مدل
Operating Voltage	24V DC	ولتاژ عملکرد
Current rating	3A @ 12-24V DC 1.5A @ 48V DC	تحمیل جریان
Contact Resistance	30mΩ	مقاومت داخلی کنتاکتها
Switch state	NO / NC	وضعیت سوئیچ
Alarm Resistor	470 Ohm	مقاومت آلارم
Color	red	رنگ
Dimension	88 * 88 * 59 mm	ابعاد
Material	ABS (Fire resistant)	جنس
Operating Temperature	-20°C ~ +70°C	دمای کاری
Weight	153g	وزن
Working humidity	0%~95% RH	رطوبت کاری
Standard	EN54-11	مطابق با استاندارد

نمایندگی انحصاری پرلا در ایران، بزرگترین وارد کننده سیستمهای استاندارد و تضمین شده حریق، گاز و حفاظتی با ۲۷ سال سابقه درخشان