

۱- معرفی:

این سنسور درب در صورت جدا شدن مگنت آن سیگنال آلام را به کنترل پنل ارسال خواهد نمود. مناسب جهت نصب روی درب و پنجره و اعلام باز و بسته شدن آنها. قابل نصب روی درهای چپ یا راست باز شو به علت دو طرفه بودن این سنسور.

۲- مشخصات فنی:



Model No.	RW-25	مدل
Operating Voltage	4.5 VDC(*3 Batt. 1.5V AAA)	ولتاژ عملکرد
Quiescent Current	$\leq 5\mu A$	جریان در حالت بیکاری
Alarm Current	$\leq 30mA$	جریان در حالت آلام
Transfer Dimension	82*32*25mm	ابعاد فرستنده
Dimension	65*13*15mm	ابعاد گیرنده (مگنت)
Magnetic Range	1.5cm	محدوده عملکرد مگنت
Wireless Coverage	Built-in antenna: 100m (open area)	برد بیسیم
Operating Frequency	433MHz	فرکانس کاری
Working Temp.	-10°C~+50°C	دمای کاری
Humidity	<90%	رطوبت کاری
Low voltage transmitting	√	ارسال پیغام ضعف باتری

۳- ثبت در کنترل پنل:

۱- ابتدا باتری ها را در داخل دتکتور جایگذاری نمایید .

۲- حال وارد حالت ثبت دتکتور بیسیم در کنترل پنل شده و سپس با دور و نزدیک کردن مگنت نسبت به بدنه سنسور، کد ثبت به کنترل پنل ارسال می گردد.